



TUBI E FILTRI IN HDPE

I filtri di captazione biogas sono elementi fondamentali nei sistemi di raccolta e gestione del gas generato da discariche controllate, impianti di trattamento rifiuti e siti di stoccaggio.

La loro funzione principale è garantire un flusso costante e sicuro di biogas, prevenendo ostruzioni e favorendo la separazione di solidi e liquidi presenti nel sottosuolo.

Realizzati in polietilene ad alta densità (PEAD/HDPE), assicurano resistenza chimica e meccanica anche in ambienti altamente aggressivi o contaminati.

DIMENSIONI

DN	PN	SDR	Spessore mm	Interno	Kg/m
63	16	11	5.8	51.4	2.00
63	25	7.4	8.6	45.8	2.90
75	16	11	6.8	61.4	2.80
90	10	13*	6,7	77,6	2,90
90	16	11	8.2	73.6	3.70
110	10	17	6.6	97.4	3.50
110	16	11	10.0	90.0	5.40
125	10	17	7.4	110.2	4.40
125	16	11	11.4	102.2	6.80
140	10	17	8.0	124.0	5.40
140	16	11	12.7	114.6	8.40
160	10	17	9.1	141.8	6.80
160	16	11	14.6	130.8	10.80
180	10	17	10.2	159.6	8.30
180	16	11	16.4	147.2	13.20
200	10	17	11.4	177.2	10.00
200	16	11	18.2	163.6	15.80
225	10	17	12.8	199.4	12.00
225	16	11	20.5	184.0	19.00
250	10	17	14.2	221.6	14.20
250	16	11	22.7	204.6	22.40
280	10	17	15.9	249.2	17.80
280	16	11	25.4	229.2	28.00
315	10	17	17.9	279.2	22.00
315	16	11	28.6	257.8	34.80
355	10	17	20.1	314.8	27.40
355	16	11	32.2	290.6	43.40
400	6	26	15.4	369.2	23.00
400	10	17	22.7	354.6	34.20
500	6	26	19.2	461.6	34.80
500	10	17	28.4	444.8	52.00
630	6	26	24.2	580.6	54.40
630	10	17	35.7	558.6	81.60



POZZI



GIUNZIONI

DRENAGGI CON CANALETTA 120°



FILETTATURA
MF

